

Modulo a doppio vetro bifacciale monocristallino a 120 celle



**APEX-120HBD
590-605M12**

21.4%

Massima efficienza del modulo

605W

Potenza massima in uscita

Tolleranza di potenza: 0-3W

2172x1303x35mm

Dimensioni del modulo

IEC 61215 / IEC 61730

Classe di sicurezza antincendio: Classe C secondo UL790


ISO 9001: Sistema di Gestione della Qualità

ISO 14001: Gestione Ambientale



Garanzia di potenza lineare leader del settore

25 anni di garanzia sui materiali e sulla lavorazione. 30 anni di garanzia per la potenza extra lineare.



25 Garanzia sul processo

30 Garanzia sulla potenza

Pannello solare a semicelle ad alta efficienza APEX-120HBD 590-605M12

PARAMETRI ELETTRICI A STC

Potenza massima nominale (Pmax) [W]	590	595	600	605
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V]	34	34.2	34.4	34.6
Corrente di potenza massima (Imp) [A]	17.35	17.4	17.44	17.49
Tensione a circuito aperto (Voc) [V]	41.1	41.3	41.5	41.7
Corrente di cortocircuito (Isc) [A]	18.42	18.47	18.52	18.57
Efficienza del modulo [%]	20.8	21	21.2	21.4

STC: irraggiamento 1000W/m², temperatura modulo di 25°C AM=1.5

PARAMETRI ELETTRICI A NMOT

Potenza massima nominale (Pmax) [W]	447	451	454	458
Tensione di alimentazione massima (Vmp) [V]	31.7	31.9	32	32.2
Corrente di potenza massima (Imp) [A]	14.09	14.13	14.18	14.22
Tensione a circuito aperto (Voc) [V]	38.7	38.9	39.1	39.3
Corrente di cortocircuito (Isc) [A]	14.85	14.88	14.92	14.96

NMOT: irraggiamento 800 W/m², temperatura ambiente 20°C, velocità del vento: 1m/s

GAIN DI POTENZA ESTERNA BIFACIALE

5%	Potenza massima (Pmax) [W]	620	625	630	635
	Efficienza del modulo STC[%]	21.89	22.08	22.26	22.45
10%	Potenza massima (Pmax) [W]	649	655	660	666
	Efficienza del modulo STC[%]	22.93	23.13	23.32	23.51
20%	Potenza massima (Pmax) [W]	708	714	720	726
	Efficienza del modulo STC[%]	25.02	25.23	25.44	25.65

SPECIFICHE MECCANICHE

Tipo di cella	Monocristallino
Dimensioni della cella	210x210mm
Disposizione delle celle	120(6x20)
Peso	30.9kg(±3%)
Dimensioni del modulo	2172x1303x35mm
Cavo	4.0mm ² positivo/negativo: 300mm (11.8 pollici), la lunghezza può essere personalizzata
Vetro anteriore	2.0 mm (0.08 pollici), alta trasmissione, vetro rinforzato termicamente con rivestimento AR
Vetro posteriore	2.0 mm (0.08 pollici), vetro rinforzato termicamente (vetro grigliato bianco)
Telaio	Lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	Classe di protezione IP68
Tipo di connettore	Compatibile Mc4
Carico meccanico	Lato anteriore 5400Pa/Lato posteriore 2400Pa


CONDIZIONI OPERATIVE

Tensione massima del sistema (V)	1000/1500VDC (IEC)
Coefficiente di temperatura Pmax	-0.34%/°C
Coefficiente di temperatura Voc	-0.28%/°C
Coefficiente di temperatura ISC	+0.05%/°C
Temperatura operativa nominale della cella	45±2°C
Temperatura di esercizio	-40°C~+85°C
Fusibile di serie massimo	30A


CONFIGURAZIONE DELL'IMBALLAGGIO

Quantità/pallet	36 pz/pallet
Quantità/Container	648 pz/40 HQ

Dimensione del Modulo (mm)



Curva Corrente-Tensione (605W)



Curva Potenza-Tensione (605W)

